



# Temperatur-Regelgeräte DP1/DP2

Die kompakten Regler für die kostengünstige und komfortable Regelung kleiner Heißkanalsysteme

## TECHNISCHE DATEN

### DP1

Regelkreise	1
Betriebsspannung	230 V <sub>AC</sub> *
Abmessungen (B × H × T)	125 × 95 × 290 mm
Gewicht	2,1 kg

### DP2

Regelkreise	2
Betriebsspannung	230 V <sub>AC</sub> *
Abmessungen (B × H × T)	125 × 95 × 290 mm
Gewicht	2,1 kg

\* Volt Alternating Current (Wechselstrom)

## HINWEISE

Die Kabel zwischen dem Regelgerät und dem Heißkanalsystem sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Bestellbezeichnung	Ausgangsleistung
DP1	1 × 230 V <sub>AC</sub> */16 A
DP2	2 × 230 V <sub>AC</sub> */16 A

## Produktbeschreibung

- Einfache Bedienung durch separate Anzeigen und Eingabetasten
- Gesamtanschlussleistung 1-phasig 230 V<sub>AC</sub> \*, 16 A
- Fuzzy-PID-Regelverhalten
- Softstart-Funktion zum schonenden Anfahren
- Ist-Temperatur- und Niveauanzeige für jede Zone
- Pulsgruppensteuerung
- Temperaturbegrenzung während der Produktionspausen
- Wechseln der Betriebsart (Regeln und Steuern)
- Leistungsbegrenzung während des Anfahrens
- Betriebsstundenzähler
- Kontinuierliche Fehlerüberwachung

WEBCODE  
71010

