



Temperatur-Regelgeräte DP3/DP6

Die kompakten Regler für die kostengünstige und komfortable Regelung kleiner Heißkanalsysteme

TECHNISCHE DATEN

DP3

Regelkreise	3
Betriebsspannung	230 V _{AC} *
Abmessungen (B × H × T)	259 × 95 × 290 mm
Gewicht	3,8 kg

DP6

Regelkreise	6
Betriebsspannung	230 V _{AC} *
Abmessungen (B × H × T)	259 × 95 × 290 mm
Gewicht	3,8 kg

* Volt Alternating Current (Wechselstrom)

HINWEISE

Die Kabel zwischen dem Regelgerät und dem Heißkanalsystem sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Bestellbezeichnung	Ausgangsleistung
DP3	3 × 230 V _{AC} */16 A
DP6	6 × 230 V _{AC} */16 A

Produktbeschreibung

- Einfache Bedienung durch separate Anzeigen und Eingabetasten
- 2-phasige Spannungsversorgung über 16 A CEE-Stecker (max. P = 7000 W)
- Steuerung von bis zu drei bzw. sechs Regelkreisen
- Fuzzy-PID-Regelverhalten
- Softstart-Funktion zum schonenden Anfahren
- Ist-Temperatur- und Niveauanzeige für jede Zone
- Pulsgruppensteuerung
- Temperaturbegrenzung während der Produktionspausen
- Wechseln der Betriebsart (Regeln und Steuern)
- Frontseitige BOOST- und ABSENK-Taste
- Kurzwahltasten ermöglichen einfache Kanalauswahl
- Leistungsbegrenzung während des Anfahrens
- Betriebsstundenzähler
- Kontinuierliche Fehlerüberwachung
- Kurzwahltaste für Umschaltung auf Soll-, Ist- und Differenztemperatur sowie Ausgangsstellgröße

WEBCODE
71020

